

SHS-AS


Tornillo de cabeza pequeña

Acero inoxidable AISI410




CABEZA INVISIBLE

Cabeza oculta 60° para una fácil inserción en pequeños espesores sin crear aberturas en la madera



ACERO INOXIDABLE AISI410

Acero inoxidable martensítico por la excelente relación entre resistencia mecánica y resistencia a la corrosión



FIJACIÓN DEL EXTERIOR

La cabeza reducida y el rendimiento de la rosca garantizan la perfecta colocación del tornillo en pequeños espesores evitando grietas; ideal para aplicaciones en exteriores gracias al acero inoxidable

FIJACIÓN VERSÁTIL

Ideal para fijaciones al exterior de materiales mixtos de madera y plástico (perfiles para terrazas)

Codici e dimensioni


d ₁ [mm]	codice	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	pz./conf.
3,5	SHS3540AS	40	26	14	10	500

Disponibili anche in acciaio al carbonio (3,5 x 30, 40, 50) - vedi capitolo CARPENTERIA
A: spessore fissabile

La estática del carpintero

VALORES ADMISIBLES
DIN 1052:1988


CORTE V_{adm}



MADERA - MADERA


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	20 kg

EXTRACCIÓN ROSCA N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	46 kg

PENETRACIÓN CABEZA N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

NOTAS

- Los valores admisibles según normativa DIN 1052:1988.
- Los valores admisibles para la extracción se calculan teniendo en cuenta la parte roscada completamente insertada en el elemento madera.

Geometría



TORNILLO SHS-AS

Diámetro nominal	d_1 [mm]	3,50
Diámetro cabeza	d_k [mm]	5,75