

SHS-AS


Vis à petite tête

Acier inoxydable AISI410




TÊTE INVISIBLE

Testa escamotable 60° pour faciliter l'insertion dans de petites cales sans devoir pratiquer d'ouvertures dans le bois



ACIER INOXYDABLE AISI410

Acier inoxydable martensitique présentant un excellent rapport entre la résistance mécanique et la résistance à la corrosion



FIXATION EN EXTÉRIEUR

La tête réduite et le filetage performant garantissent une insertion parfaite de la vis dans de petites cales en évitant les éclats ; idéale pour les applications en extérieur grâce à l'acier inoxydable

FIXATION VERSATILE

Idéale pour la fixation en extérieur de matériaux mixtes en bois et en plastique (profilés pour terrasses)

Codes et dimensions


d ₁ [mm]	code	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	pc./emb.
3,5	SHS3540AS	40	26	14	10	500

Disponible également en acier au carbone (3,5 x 30, 40, 50) - voir chapitre CHARPENTERIE
A= épaisseur de fixation possible

La statique du charpentier

VALEURS ADMISSIBLES
DIN 1052:1988


CISAILLEMENT V_{adm}



BOIS-BOIS


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	20 kg

EXTRACTION FILETAGE N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	46 kg

PÉNÉTRATION TÊTE N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

NOTES

- Les valeurs admissibles sont celles de la norme DIN 1052:1988.
- Les valeurs admissibles à l'extraction sont calculées en considérant que la partie filetée est complètement insérée dans l'élément en bois.

Géométrie



VIS SHS-AS

Diamètre nominal	d_1 [mm]	3,50
Diamètre tête	d_k [mm]	5,75