

SHS-AS


Βίδες με μικρή κεφαλή

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ AISI410




ΑΟΡΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ

Πτυσσόμενη κεφαλή στις 60° για μια εύκολη εισαγωγή σε μικρό πάχος χωρίς την δημιουργία ανοιγμάτων στο ξύλο



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ AISI410

Ανοξείδωτος χάλυβας μαρτενσιτικός από την άρτια σχέση ανάμεσα σε αντίσταση μηχανική και αντίσταση στην διάβρωση



■ ■ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η μειωμένη κεφαλή και ένα σπείρωμα επιδόσεων εγγυάται την τέλεια εισαγωγή των βιδών σε μικρά πάχη αποφεύγοντας σπασίματα. Ιδανικό για εφαρμογές στο εξωτερικό χώρο στο ανοξείδωτο ατσάλι

■ ■ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Ιδανικό για την στήριξη στο εξωτερικό μεικτών υλικών από ξύλο και πλαστικό (προφίλ για βεράντες)

Κωδικοί και διαστάσεις


d ₁ [mm]	κωδικός	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	τεμ./συσκ.
3,5	SHS3540AS	40	26	14	10	500

Also available in carbon steel (3.5 x 30, 40, 50) - see CARPENTRY chapter
A: στερεωμένο πάχος

Η στατική του ξυλουργού

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
DIN 1052:1988


ΚΟΠΗ V_{adm}



ΞΥΛΟ-ΞΥΛΟ


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	20 kg

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	46 kg

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι κατά τον κανονισμό DIN 1052:1988.
- Οι επιτρεπόμενες τιμές εξαγωγής υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα σπειρώματος που έχει εισαχθεί πλήρως στο στοιχείο ξύλου.

Γεωμετρία



ΒΙΔΕΣ SHS-AS

Ονομαστική διάμετρος	d_1 [mm]	3,50
Διάμετρος κεφαλής	d_k [mm]	5,75