

SHS-AS


Vijak s malom glavom

Nehrđajući čelik AISI410




NEVIDLJIVA GLAVA

Glava skrivena pod 60° za lako umetanje u male debljine bez stvaranja otvora u drvu



NEHRĐAJUĆI ČELIK AISI410

Martenzitni nehrđajući čelik odličnog odnosa između mehaničke otpornosti i otpornosti na koroziju



PRIČVRŠĆIVANJE NA OTVORENOM

Smanjena glava i učinkoviti navoj jamče savršeno umetanje vijka u male debljine izbjegavajući nastanak rascjepa; idealan je za primjenu na otvorenom zahvaljujući nehrđajućem čeliku

VIŠENAMJENSKO PRIČVRŠĆIVANJE

Idealan je za pričvršćivanje mješovitih materijala od drva i plastike na otvorenom (profili za terase)

Kodovi i dimenzije


d ₁ [mm]	kod	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	kom./pak.
3,5	SHS3540AS	40	26	14	10	500

Prodaje se i iz ugljičnog čelika (3,5x30,40,50) - gledaj odjel DRVODJELSTVO
A: debljina koja se može pričvrstiti

Drvodjelska statika

DOPUŠTENE VRIJEDNOSTI
DIN 1052:1988


SMIK V_{adm}



DRVO – DRVO


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	20 kg

IZVLAČENJE NAVOJA N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	46 kg

PENETRACIJA GLAVE N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

NAPOMENE

- Dopusćene vrijednosti u skladu su s normom DIN 1052:1988.
- Dopusćene vrijednosti za izvlačenje izračunate su uzimajući u obzir navojni dio u potpunosti umetnut u drveni element.

Geometrija



VIJAK SHS-AS

Nominalni promjer	d_1 [mm]	3,50
Promjer glave	d_k [mm]	5,75