

SHS-AS


Kis fejű csavar

AISI410 inoxacél




LÁTHATATLAN FEJ

60° -os eltűnő fej a kis vastagságokba való becsavarásért a fa repesztése nélkül



AISI410 INOXACÉL

Martenzites inoxacél kiváló kapcsolat a mechanikai ellenállás és a korrózióellenállás közt



KÜLTÉRI RÖGZÍTÉS

A kisebb fej és a nagy teljesítményű menet garantálják a kis vastagságoknál is a tökéletes becsavarást repedés nélkül, ideális kültéri használatra inoxacél anyaga miatt

SOKOLDALÚ RÖGZÍTÉS

Ideális fa és műanyag kevert anyagok kültéri rögzítésére (terasz profilok)

Kódok és méretek


d ₁ [mm]	kód	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	db/csom.
3,5	SHS3540AS	40	26	14	10	500

Also available in carbon steel (3.5 x 30, 40, 50) – see CARPENTRY chapter
A: rögzíthető vastagság

Az ács statikája

MEGEGEDETT ÉRTÉKEK
DIN 1052:1988


NYÍRÁS V_{adm}



FA-FA


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	20 kg

MENETKISZAKADÁS N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	46 kg

FEJ BEHATOLÁSA N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

MEGJEGYZÉS

- A megengedett értékek DIN 1052:1988. szerint
- A megengedett kiszakadási értékek a csavar teljesen fába csavart menetes részére lettek számolva.

Geometria



SHS-AS CSAVAR

névleges átmérő	d_1 [mm]	3,50
fej átmérő	d_k [mm]	5,75