

SHS-AS


Wkręt z małym łebem

Stal nierdzewna AISI410




ŁEB NIEWIDOCZNY

Łeb o kącie 60 ułatwiający wkręcanie do desek małej grubości, tworzący mały otwór w drewnie



STAL NIERDZEWNA AISI410

Stal nierdzewna martenzytowa o doskonałym stosunku między wytrzymałością mechaniczną i wytrzymałością na korozję.



☒ ☐ MOCOWANIE NA ZEWNĄTRZ

Zmniejszony łeb i mocny gwint zapewniają doskonałe wchodzenie wkręta w małe grubości przy unikaniu pęknięć; idealny do zastosowań na zewnątrz dzięki stali nierdzewnej.

☐ ☒ MOCOWANIE WIELOFUNKCYJNE


Idealny do mocowania na zewnątrz materiałów mieszanych z drewna i plastiku (profilu do tarasów).

Kody i wymiary

d ₁ [mm]	Kod	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	ilość/opak.
3,5	SHS3540AS	40	26	14	10	500

Dostępny w wersji ze stali węglowej (3,5x30,40,50) – zobacz rozdział Wkręty konstrukcyjne
A: Grubość do mocowania


ŚCINANIE V_{adm}



DREWNO-DREWNO


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	20 kg

WYRYWANIE GWINTU N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	46 kg

PENETRACJA ŁBA N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

UWAGI

- Wartości dopuszczalne są zgodne z normą DIN 1052:1988.
- Wartości dopuszczalne na wyciąganie są policzone przy części gwintowanej całkowicie umieszczonej w elemencie drewnianym

Geometria



WKREŚ SHS-AS

Średnica nominalna	d_1 [mm]	3,50
Średnica łba	d_k [mm]	5,75