


SHS-AS

Șurub cu cap mic
Oțel inoxidabil AISI410




CAP INVIZIBIL

Cui fără cap 60° pentru o
introducere rapidă în mici grosimi,
fără a crea deschizături în lemn



OȚEL INOXIDABIL AISI410

Oțel inoxidabil martensitic cu un
raport optim între rezistența mecanică
și rezistența la coroziune



FIXARE ÎN EXTERIOR

Capul redus și filetul performant garantează o
introducere perfectă a șurubului în grosimi mici,
evitând spargerea; ideal pentru aplicații în exterior
datorită oțelului inoxidabil

FIXARE VERSATILĂ

Ideal pentru fixarea în exterior a materialelor mixte
din lemn și plastic (profile pentru terase)

Coduri și dimensiuni


d ₁ [mm]	cod	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	buc./amb.
3,5	SHS3540AS	40	26	14	10	500

Disponibil și în varianta de oțel carbon (3,5 x 30, 40, 50) - vezi capitolul DULGERIE
A: grosime fixabilă

Statica tâmplarului

VALORI ADMISIBILE
DIN 1052:1988


FORFECARE V_{adm}



LEMN - LEMN


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	20 kg

EXTRAGERE FILET N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	46 kg

PENETRARE CAP N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

NOTĂ

- Valorile admisibile sunt conforme standardului DIN 1052:1988.
- Valorile admisibile pentru extragere sunt calculate ținând cont de partea filetată introdusă complet în elementul lemnos.

Geometrie



ȘURUB SHS-AS

Diametru nominal	d_1 [mm]	3,50
Diametru cap	d_k [mm]	5,75