

SHS-AS


Шурупы с уменьшенной потайной головкой

Нержавеющая сталь AISI410




МАЛОЗАМЕТНАЯ ГОЛОВКА

Потайная головка с углом 60° позволяет избежать раскалывания при закручивании в материалы небольшой толщины



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI410

Нержавеющая мартенситная сталь обладает идеальным отношением между прочностными характеристиками и коррозионной стойкостью.



☒ НАРУЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Уменьшенная головка и эффективная резьба обеспечивают лёгкое закручивание шурупов в тонкие материалы без раскалывания. Изготовленные из нержавеющей стали, шурупы идеально подходят для наружного использования.

☐ ГИБКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Шурупы идеально подходят для наружного крепления различных деревянных и пластиковых элементов (профили для террас)

Коды и размеры


d ₁ [mm]	код	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	шт. в упаковке
3,5	SHS3540AS	40	26	14	10	500

Имеется также из углеродистой стали (3,5 x 30, 40, 50) – см. раздел „Деревянные конструкции“
A: толщина прикрепляемого материала

Статические характеристики для деревообработчиков

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
DIN 1052:1988


СРЕЗ V_{adm}



ДЕРЕВО - ДЕРЕВО


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	20 kg

ВЫДЁРГИВАНИЕ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	46 kg

ПРОДАВЛИВАНИЕ ГОЛОВКИ N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приведены допустимые значения по стандарту DIN 1052:1988.
- Допустимые значения стойкости к выдёргиванию рассчитываются с учётом полного вкручивания резьбовой части шурупа в древесину.

Геометрия



ШУРУП SHS-AS

Номинальный диаметр	d_1 [mm]	3,50
Диаметр головки	d_k [mm]	5,75