

SHS-AS


Skruv med litet huvud

Rostfritt stål AISI410




OSYNLIGT HUVUD

Dolt huvud i 60° vinkel för en enkel infästning i tunna ytor utan att sprickbildning i träet



ROSTFRITT STÅL AISI410

Rostfritt martensitiskt stål med ett utmärkt förhållande mellan mekaniskt motstånd och rostbeständighet



FASTSÄTTNING UTMOMHUS

Försänkt huvud och effektiv gänga garanterar en perfekt infästning av skruven i tunna material för att undvika sprickbildning

ALLSIDIGT FÄSTE

Idealisk för fastsättning utomhus i blandade material i trä och plast (profiler för terrasser)

Koder och mått


d ₁ [mm]	kod	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	st./förp.
3,5	SHS3540AS	40	26	14	10	500

Tillgänglig även i kolstål (3,5 x 30, 40, 50) – se kapitel SNICKERI
A= maximal fixerbar tjocklek

Tabell över statiska värden för snickaren

TILLÅTNA VÄRDEN
DIN 1052:1988


SKJUVSPÄNNING V_{adm}



TRÄ-TRÄ


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	20 kg

GÄNGUTDRAGNING N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	46 kg

HUVUDGENOMTRÄNGNING N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

OBS

- De tillåtna värdena uppfyller kraven i standarden DIN 1052:1988.
- De tillåtna utdragningsvärdena beräknas med tanke på den gängade delen som är helt införd i tråelementet.

Geometri



SKRUV SHS-AS

Nominell diameter	d_1 [mm]	3,50
Huvuddiameter	d_k [mm]	5,75