

SHS-AS


Skrutky s malou hlavou

Nerezová oceľ AISI410




NEVIDITEĽNÁ HLAVA

Hlava s miznúcim uhlom 60° pre jednoduché vloženie do malej hrúbky bez vytvorenia otvorov v dreve



NEREZOVÁ OCEĽ AISI410

Martenzitická nerezová oceľ s vynikajúcim pomerom medzi mechanickou a koróznou odolnosťou



FIXOVANIE V EXTERÉRI

Zmenšená hlava a účinný závit zaručujú perfektné vloženie skrutky v do malých hrúbok bez vzniku trhlín; ideálne pre vonkajšie použitie vďaka ušľachtilej oceli

UNIVERZÁLNE MOŽNOSTI POUŽITIA


Ideálne pre pripevnenie zmiešaných materiálov z dreva a plastu (profily pre terasy)

Kódy a rozmery

d ₁ [mm]	kód	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	ks/bal.
3,5	SHS3540AS	40	26	14	10	500

Dostupné aj v uhlíkovej oceli (3,5 x 30, 40, 50) - viď kapitola TESÁRSTVO
A: hrúbka fixovania


STRIH V_{adm}



DREVO-DREVO


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	20 kg

VYTIAHNUTIE ZÁVITU N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	46 kg

PRENIKNU Tie HLAVY N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

POZNÁMKY

- Dovo lené hodnoty sú v súlade s normou DIN 1052:1988.
- Dovo lené hodnoty voči vytiahnutiu sú vyhodnocované vzhľadom k časti závit u úplne vsunutého do dreveného prvku.

Geometria



SKRUTKY SHS-AS

Nominálny priemer	d_1 [mm]	3,50
Priemer hlavy	d_k [mm]	5,75