

MINI WT

SFS intec


Vrut malý s dvojitým závitem

Uhlíková ocel s povlakem Durocoat




OPTIMALIZOVANÉ ROZMĚRY

Zapuštěná hlava malých rozměrů a dvojitý závit zabezpečuje stabilní a bezpečné upevnění malých tloušťek



DUROCOAT A NEREZ A2

Verze v uhlíkové oceli s povrchovým povlakem v „Durocoat“ a v nerezové oceli A2



BEZPEČNÉ UPEVNĚNÍ MENŠÍCH TLOUŠŤEK

Speciální vlastnosti vysoce výkonného dvojitého závitu a skryté válcov hlavy umožňují bezpečné a stabilní upevnění dřevěných profilů malých rozměrů

VYUŽITÍ V EXTERIÉRU

Ideální také pro vnější využití, a to díky povlaku Durocoat nebo ve verzi z nerezové oceli A2

Kódy a rozměry

d _i [mm]	kód	L [mm]	Materiál	s _g [mm]	s _s [mm]	ks./bal.
4,5 TX20	CS100930	40	T	20	15	200
	CS100935	60	T	23	17	
5 TX20	CS100950	45	S	23	17	200
	CS100955	60	S	23	17	
6,5 TX30	CS100970*	65	S	28	28	100
	CS100980*	90	S	40	40	
	CS100990*	130	S	55	55	


MINI WT PÁSKOVANÉ

4,5 TX20	CS100940	40	T	20	15	750
	CS100945	60	T	23	17	
5 TX20	CS100960	45	S	23	17	750
	CS100965	60	S	23	17	

* Položky v nerezové oceli A2 jsou k dispozici na požádání; položky v uhlíkové oceli ke konzultaci v kapitole KONSTRUKCE


T = Uhlíková ocel s povlakem Durocoat / S = Nerezová ocel A2

VYTAŽENÍ ČÁSTI ZÁVITU N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	s_s [mm]	N_{adm}
6,5	65	28	109 kg
	90	40	156 kg
	130	55	215 kg

STŘIH V_{adm}




DŘEVO-DŘEVO

d_1 [mm]	L [mm]	A [mm]	V_{adm}
6,5	65	35	45 kg
	90	50	62 kg
	130	70	72 kg

POZNÁMKY

- Přípustné hodnoty jsou dány normou DIN 1052:1988

Rozměry



VRUT MINI WT				
Jmenovitý průměr	d_1 [mm]	4,5	5,0	6,5 *
Průměr hlavy	d_k [mm]	6,50	7,00	8,00
Charakteristický moment kluzu	$M_{y,k}$ [Nmm]	-	-	7000
Charakteristický parametr odolnosti vůči vytažení	$f_{ax,k}$ [N/mm ²]	-	-	12,9
Charakteristická mez pevnosti v tahu	$f_{tens,k}$ [kN]	-	-	9,1
Charakteristická mez pevnosti v kluzu	$f_{y,k}$ [N/mm ²]	-	-	545

* Označení CE podle ETA-12/0063