

MINI WT

SFS intec


Vijak malih dimenzija s dvostrukim navojem

Karbonski čelik s oblogom durocoat




OPTIMIZIRANE DIMENZIJE

Glava malih dimenzija koja se ne vidi i učinkoviti dvostruki navoj za postojano i sigurno pričvršćivanje malih debljina



DUROCOAT I NEHRĐAJUĆI ČELIK A2

Verzija od ugljičnog čelika s površinskom oblogom „durocoat“ i od nehrđajućeg čelika A2



Kodovi i dimenzije

SIGURNO PRIČVRŠĆIVANJE MALIH DEBLJINA

Specijalne karakteristike visokoučinkovitog dvostrukog navoja i nevidljiva cilindrična glava omogućuju sigurna i postojana pričvršćivanja malih debljina drva

PRIMJENE NA OTVORENOM

Idealan je za primjene na otvorenom zahvaljujući oblozi durocoat ili verziji od nehrđajućeg čelika A2

d _i [mm]	kod	L [mm]	Materijal	s _g [mm]	s _s [mm]	kom./pak.
4,5 TX20	CS100930	40	T	20	15	200
	CS100935	60	T	23	17	
5 TX20	CS100950	45	S	23	17	200
	CS100955	60	S	23	17	
6,5 TX30	CS100970*	65	S	28	28	100
	CS100980*	90	S	40	40	
	CS100990*	130	S	55	55	


MINI WT U REDENIKU

4,5 TX20	CS100940	40	T	20	15	750
	CS100945	60	T	23	17	
5 TX20	CS100960	45	S	23	17	750
	CS100965	60	S	23	17	

* Artikli od nehrđajućeg čelika A2 dostupni su na zahtjev; artikle od ugljičnog čelika moguće je proučiti u poglavlju STRUKTURE


T = ugljični čelik s oblogom Durocoat / S = Nehrđajući čelik A2

DJELOMIČNO IZVLAČENJE NAVOJA N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	s_s [mm]	N_{adm}
6,5	65	28	109 kg
	90	40	156 kg
	130	55	215 kg

SMIK V_{adm}




DRVO – DRVO

d_1 [mm]	L [mm]	A [mm]	V_{adm}
6,5	65	35	45 kg
	90	50	62 kg
	130	70	72 kg

NAPOMENE

- Dopuštene vrijednosti u skladu su s normom DIN 1052:1988.

Geometrija



SPOJNI VIJAK MINI WT

Nominalni promjer	d_1 [mm]	4,5	5,0	6,5 *
Promjer glave	d_k [mm]	6,50	7,00	8,00
Karakteristični moment popuštanja	$M_{y,k}$ [Nmm]	-	-	7000
Karakteristični parametar otpornosti na izvlačenje	$f_{ax,k}$ [N/mm ²]	-	-	12,9
Karakteristična otpornost na vlak	$f_{tens,k}$ [kN]	-	-	9,1
Karakteristična otpornost na popuštanje	$f_{y,k}$ [N/mm ²]	-	-	545

* Oznaka CE prema odobrenju ETA-12/0063