

MINI WT

SFS intec


Kisméretű dupla menetes csavar

Szénacél durocoat bevonattal




OPTIMALIZÁLT MÉRETEK

Kis méretű eltűnő fej, és dupla menet a kis vastagságok stabil és biztos rögzítésére



DUROCOAT ÉS A2 INOXACÉL

Szénacél verzió durocoat bevonattal és A2 inoxacél verzió



VÉKONY RÉTEGEK BIZTOS RÖGZÍTÉSE

A dupla menet nagy teljesítményű speciális jellemzői és az eltűnő hengeres fej biztos és stabil rögzítést tesznek lehetővé kis vastagságú fa esetén is

KÜLTÉRI ALKALMAZÁS

Alkamas kültéri alkalmazásra is a durocoat bevonatok vagy az A2 inoxacél verzióknak köszönhetően

Kódok és méretek

d _i [mm]	kód	L [mm]	Anyag	s _g [mm]	s _s [mm]	db/csom.
4,5 TX20	CS100930	40	T	20	15	200
	CS100935	60	T	23	17	
5 TX20	CS100950	45	S	23	17	200
	CS100955	60	S	23	17	
6,5 TX30	CS100970*	65	S	28	28	100
	CS100980*	90	S	40	40	
	CS100990*	130	S	55	55	

MINI WT TÁRAS


4,5 TX20	CS100940	40	T	20	15	750
	CS100945	60	T	23	17	
5 TX20	CS100960	45	S	23	17	750
	CS100965	60	S	23	17	

* A2 inoxacél termék kérésre; termék szénacélból megnézhető a SZERKEZETEK fejezetben
T = szénacél Durocoat bevonattal / S = A2 inoxacél

Az ács statikája


MEGEGEDETT ÉRTÉKEK
DIN 1052:1988

RÉSZLEGES MENETKISZAKADÁS N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	s_s [mm]	N_{adm}
6,5	65	28	109 kg
	90	40	156 kg
	130	55	215 kg

NYÍRÁS V_{adm}




FA-FA

d_1 [mm]	L [mm]	A [mm]	V_{adm}
6,5	65	35	45 kg
	90	50	62 kg
	130	70	72 kg

MEGJEGYZÉS

- A megengedett értékek DIN 1052:1988. szerint

Geometria



MINI WT CSATLAKOZÓ				
névleges átmérő	d_1 [mm]	4,5	5,0	6,5 *
fej átmérő	d_k [mm]	6,50	7,00	8,00
rugalmasság elvesztésének jellemző pillanata	$M_{y,k}$ [Nmm]	-	-	7000
húzószilárdság jellemző paramétere	$f_{ak,k}$ [N/mm ²]	-	-	12,9
jellemző húzószilárdság	$f_{tens,k}$ [kN]	-	-	9,1
jellemző rugalmasság	$f_{y,k}$ [N/mm ²]	-	-	545

* CE jelölés ETA-12/0063 szerint