

MINI WT


SFS intec

Șurub cu filet dublu de mici dimensiuni
Oțel carbon cu înveliș durocoat




DIMENSIUNI OPTIMIZATE

Cap ascuns de mici dimensiuni și filet dublu performant pentru o fixare stabilă și sigură a grosimilor mici



DUROCOAT ȘI INOXIDABIL A2

Versiuni din oțel carbon cu înveliș al suprafeței din „durocoat” și din oțel inoxidabil A2



Coduri și dimensiuni

FIXARE SIGURĂ A GROSIMILOR REDUSE

Caracteristicile speciale ale filetului dublu cu prestații înalte și cap cilindric ascuns permit fixări sigure și stabile ale grosimilor mici din lemn

APLICAȚII EXTERNE

Ideal pentru aplicații chiar și pentru exterior datorită învelișului din durocoat sau al versiunii din oțel inoxidabil A2

d _i [mm]	cod	L [mm]	Material	s _g [mm]	s _s [mm]	buc./amb.
4,5 TX20	CS100930	40	T	20	15	200
	CS100935	60	T	23	17	
5 TX20	CS100950	45	S	23	17	200
	CS100955	60	S	23	17	
6,5 TX30	CS100970*	65	S	28	28	100
	CS100980*	90	S	40	40	
	CS100990*	130	S	55	55	

MINI WT CU BANDĂ

4,5 TX20	CS100940	40	T	20	15	750
	CS100945	60	T	23	17	
5 TX20	CS100960	45	S	23	17	750
	CS100965	60	S	23	17	


* Articole din oțel inoxidabil A2 disponibile la cerere; articole din oțel carbon ce pot fi găsite în capitolul STRUCTURI

T = Oțel carbon cu înveliș Durocoat / S = Oțel inoxidabil A2

Statica tâmpelarului


VALORI ADMISIBILE
DIN 1052:1988

EXTRAGERE FILET PARȚIAL N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	s_s [mm]	N_{adm}
6,5	65	28	109 kg
	90	40	156 kg
	130	55	215 kg

FORFECARE V_{adm}




LEMN - LEMN

d_1 [mm]	L [mm]	A [mm]	V_{adm}
6,5	65	35	45 kg
	90	50	62 kg
	130	70	72 kg

NOTĂ

- Valorile admisibile sunt conforme standardului DIN 1052:1988.

Geometrie



CONECTOR MINI WT				
Diametru nominal	d_1 [mm]	4,5	5,0	6,5 *
Diametru cap	d_k [mm]	6,50	7,00	8,00
Moment caracteristic de rupere	$M_{y,k}$ [Nmm]	-	-	7000
Parametru caracteristic de rezistență la extragere	$f_{ax,k}$ [N/mm ²]	-	-	12,9
Rezistență caracteristică la tracțiune	$f_{tens,k}$ [kN]	-	-	9,1
Rezistență caracteristică la rupere	$f_{y,k}$ [N/mm ²]	-	-	545

* Marcaj CE conform ETA-12/0063