

MINI WT


SFS intec

Шурупы малого размера с двумя резьбами
углеродистая сталь с покрытием "Durocoat"




ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ

Головка малого размера для крепления впотай и две эффективных резьбы для стабильного и надёжного крепления материалов небольшой толщины



ПОКРЫТИЕ DUROCOAT И НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ A2

Имеются модификации из углеродистой стали с покрытием «durocoat» и нержавеющей стали A2



НАДЁЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ МАЛОЙ ТОЛЩИНЫ

Специальные характеристики обеих резьб и цилиндрическая головка для закручивания впотай обеспечивают надёжность соединения и стабильность зазоров при креплении мелких деревянных элементов.

НАРУЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Шурупы идеально подходят для наружного использования благодаря покрытию «Durocoat», или, в старой модификации, нержавеющей стали A2

Коды и размеры

d ₁ [mm]	код	L [mm]	Материал	s _g [mm]	s _s [mm]	шт. в упаковке
4,5	CS100930	40	T	20	15	200
TX20	CS100935	60	T	23	17	
5	CS100950	45	S	23	17	200
TX20	CS100955	60	S	23	17	
6,5	CS100970*	65	S	28	28	100
TX30	CS100980*	90	S	40	40	
	CS100990*	130	S	55	55	

ШУРУПЫ MINI WT В ОБОЙМЕ

4,5	CS100940	40	T	20	15	750
TX20	CS100945	60	T	23	17	
5	CS100960	45	S	23	17	750
TX20	CS100965	60	S	23	17	


* Изделия из нержавеющей стали A2 доступны по запросу; Изделия из углеродистой стали описаны в разделе «КОНСТРУКЦИИ»

T = Углеродистая сталь с покрытием «Durocoat» / S = Нержавеющая сталь A2

Статические характеристики для деревообработчиков


ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
DIN 1052:1988

ЧАСТИЧНОЕ ВЫДЁРГИВАНИЕ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	s_s [mm]	N_{adm}
6,5	65	28	109 kg
	90	40	156 kg
	130	55	215 kg

СРЕЗ V_{adm}




ДЕРЕВО - ДЕРЕВО

d_1 [mm]	L [mm]	A [mm]	V_{adm}
6,5	65	35	45 kg
	90	50	62 kg
	130	70	72 kg

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приведены допустимые значения по стандарту DIN 1052:1988.

Геометрия



ШУРУПЫ MINI WT

Номинальный диаметр	d_1 [mm]	4,5	5,0	6,5 *
Диаметр головки	d_k [mm]	6,50	7,00	8,00
Нормативный момент пластической деформации	$M_{y,k}$ [Nmm]	-	-	7000
Нормативное сопротивление выдёргиванию	$f_{ax,k}$ [N/mm ²]	-	-	12,9
Нормативное сопротивление растяжению	$f_{tens,k}$ [kN]	-	-	9,1
Нормативное сопротивление пластической деформации	$f_{y,k}$ [N/mm ²]	-	-	545

* Маркировка CE согласно ETA-12/0063