

MINI WT

SFS intec


Liten skruv med dubbel gänga

Kolstål med durocoat-beläggning




OPTIMERADE DIMENSIONER

Litet dolt huvud och dubbel gänga för ett stabilt och säkert fäste i tunna material



DUROCOAT OCH ROSTFRITT A2

Versioner i kolstål med ytbeläggning i "durocoat" och i rostfritt stål A2



SÄKER FASTSÄTTNING AV MINDRE TJOCKLEKAR

"Den högpresterande dubbla gängans och det dolda cylindriska huvudets egenskaper ger säkert och stabilt fäste i små och tunna träelement"

UTOMHUSAPPLIKATIONER

"Idealisk även för utomhusapplikationer tack vare durocoat-beläggning eller versionen i rostfritt stål A2"

Koder och mått

d _i [mm]	kod	L [mm]	Material	s _g [mm]	s _s [mm]	st./förp.
4,5	CS100930	40	T	20	15	200
	TX20 CS100935	60	T	23	17	
5	CS100950	45	S	23	17	200
	TX20 CS100955	60	S	23	17	
6,5	CS100970*	65	S	28	28	100
	TX30 CS100980*	90	S	40	40	
	CS100990*	130	S	55	55	

MINI WT BANDADE


4,5	CS100940	40	T	20	15	750
	TX20 CS100945	60	T	23	17	
5	CS100960	45	S	23	17	750
	TX20 CS100965	60	S	23	17	

* Produkter i rostfritt stål A2 finns tillgängliga på begäran. För produkter i kolstål, se kapitlet STRUKTURER.
T = Kolstål med durocoat-beläggning / S = Rostfritt stål A2

Tabell över statiska värden för snickaren

TILLÅTNA VÄRDEN
DIN 1052:1988


UTDRAGNING AV HALVGÄNGAD SKRUV N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	s_s [mm]	N_{adm}
6,5	65	28	109 kg
	90	40	156 kg
	130	55	215 kg

SKJUVSPÄNNING V_{adm}

TRÄ-TRÄ




d_1 [mm]	L [mm]	A [mm]	V_{adm}
6,5	65	35	45 kg
	90	50	62 kg
	130	70	72 kg

OBS

- De tillåtna värdena uppfyller kraven i standarden DIN 1052:1988.

Geometri



FÄSTELEMENT MINI WT

Nominell diameter	d_1 [mm]	4,5	5,0	6,5 *
Huvuddiameter	d_k [mm]	6,50	7,00	8,00
Tillåtet flytmoment	$M_{y,k}$ [Nmm]	-	-	7000
Karakteristisk parameter för hållfasthet vid utdragning	$f_{ax,k}$ [N/mm ²]	-	-	12,9
Karakteristisk parameter för dragspänning	$f_{tens,k}$ [kN]	-	-	9,1
Karakteristisk flythållfasthet	$f_{y,k}$ [N/mm ²]	-	-	545

* EU-märkning enligt ETA-12/0063