


Samorezni vijak les/kovina za zunanjo uporabo

Nerjaveče jeklo A2




DVOKOVINSKI VIJAK

Glava in telo iz nerjavečega jekla A2 s posebno konico les/kovina iz ogljikovega jekla




SAMOREZNA KONICA

Posebna samorezna konica les/kovina z zračno obliko za odlične sposobnosti vrtanja




REZKALNA KRILCA

Posebna rezkalna koničasta krilca za zagotavljanje visoke učinkovitosti rezanja kovine




NERJAVEČE JEKLO A2

Telo in glava iz nerjavečega jekla A2 za visoko odpornost proti koroziji; idealen za zunanjo uporabo



PODROČJA UPORABE

Fiksiranje lesenih elementov na zunanje kovinske površine; primeren za storitvene razrede 1-2-3



Uporaba

HITRO FIKSIRANJE


Posebna samorezna konica iz ogljikovega jekla z zračno obliko in rezkalnimi krilci omogoča popolno fiksiranje lesenih elementov na kovinsko podporo

IDEALNA ZA ZUNANJOST

Dvokovinski vijak s samorezno konico iz ogljikovega jekla, ki omogoča največjo moč v času vrtanja; telo in glava iz nerjavečega jekla A2 za zunanjo uporabo




Koda in velikost



d ₁ [mm]	koda	L [mm]	kos/emb.
4,8	SCS4842	42	250
	PH2 SCS4872	72	
5,5	SCS5555	55	250
	TX30 SCS5575	75	

Oblika in uporaba



VIJAK SCS				
Nominalni premer	d ₁ [mm]	4,80	5,50	
Premer glave	d _k [mm]	10,00	10,00	
SPOSOBNOST VRTANJA				
Nominalni premer	d ₁ [mm]	4,80	5,50	
Dolžina	L [mm]	42	72	55
Debelina celotne embalaže	A [mm]	25	55	34
Debelina jeklene plošče S235 / St37	s [mm]	1 ÷ 3	2 ÷ 5	
Debelina aluminijaste plošče	s [mm]	2 ÷ 3	3 ÷ 5	