

MBS

VITE AUTOFILETTANTE TESTA CILINDRICA PER MURATURA

FILETTATURA HI-LOW


Adatta per il fissaggio diretto su materiali compatti e semipieni: pietra naturale, calcestruzzo, mattoni pieni e mattoni forati.

INFISSI IN LEGNO

Grazie alla testa cilindrica è ideale per il fissaggio di profili in legno direttamente sul supporto in muratura.



GEOMETRIA



CODICI E DIMENSIONI

d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	pz.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Disponibile anche con testa svasata piana: ideale per il fissaggio di profili in PVC e alluminio.




MATERIALE

Acciaio al carbonio con zincatura galvanica.

CAMPI DI IMPIEGO

Il filetto HI-LOW consente un fissaggio sicuro anche in prossimità dei bordi del supporto grazie alla ridotta tensione indotta nel materiale; ideale per infissi.

RESISTENZA AD ESTRAZIONE - VALORI CONSIGLIATI



TIPO DI SUPPORTO	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
calcestruzzo	30	1,07
blocchetti CLS	40	-
mattone pieno	40	0,40
	80	2,50
mattone forato	60	0,30
CLS alleggerito	80	-

I valori consigliati ad estrazione sono ricavati considerando un coefficiente di sicurezza pari a 3.

PARAMETRI DI INSTALLAZIONE

Diametro nominale	d_1	[mm]	7,5
Diametro testa	d_k	[mm]	8
Diametro preforo calcestruzzo/muratura	d_0	[mm]	6,0
Diametro foro nell'elemento da fissare	d_f	[mm]	6,2

INSTALLAZIONE

d_0 diametro preforo calcestruzzo/muratura
 h_{nom} profondità di ancoraggio nominale
 d_f diametro foro nell'elemento da fissare

