

MCS


Wkręt z podkładką do blach

Stal nierdzewna A2 z podkładką A2/EPDM




PODKŁADKA ZINTEGROWANA

Wkręt ze stali nierdzewnej A2 z podkładką zintegrowaną z A2/EPDM, do mocowania blach



NACIĘCIE TORX

Łeb powiększony z nacięciem TORX do pewnego montażu elementów z blachy na drewnie



WYROBY Z BLACHY


Idealny do mocowania na drewnie rynien, łączni blach i innych wyrobów z blachy

STAL NIERDZEWNA

Wersja ze stali nierdzewnej A2 i ze stali nierdzewnej A2 miedziowanej (Cu); dostępny na życzenie także ze stali nierdzewnej lakierowanej (RAL8017, 9002, 3009)



Kody i wymiary



d ₁ [mm]	d _k [mm]	kod	L [mm]	kolor	materiał	ilość/opak.
4,5 TX20	20	MCS4525A2	25		A2	200
		MCS4535A2	35			
		MCS4545A2	45			
		MCS4560A2	60			
4,5 TX20	20	MCS4525CU	25		A2	200
		MCS4535CU	35			
		MCS4545CU	45			

Dostępny na życzenie w wersji ze stali nierdzewnej lakierowanej:

- RAL8017 (Ciemny brąz)
- RAL9002 (biało-szary)
- RAL3009 (czerwień sienneńska)

Gama

