

MBS

VIS AUTO-TARAUDEUSE À TÊTE CYLINDRIQUE POUR MAÇONNERIE

FILETAGE HI-LOW


Convient à la fixation directe sur matériaux compacts et à moitié pleins : pierre naturelle, béton, brique pleine et creuse.

MENUISERIE EN BOIS

Sa tête cylindrique convient tout particulièrement à la fixation de chants en bois directement sur la maçonnerie.



GÉOMÉTRIE



CODES ET DIMENSIONS

d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Disponible également à tête fraisée plane : idéal pour la fixation de profilés en PVC et aluminium.




MATÉRIAU

Acier au carbone avec zingage blanc.

DOMAINES D'UTILISATION

Le filetage HI-LOW autorise un assemblage sûr, y compris à proximité des bords du support, grâce à la moindre tension exercée sur le matériau. Convient surtout aux huisseries.

■ RÉSISTANCE À ARRACHEMENT - VALEURS RECOMMANDÉES



TYPE DE SUPPORT	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
béton	30	1,07
blocs en béton	40	-
brique pleine	40	0,40
	80	2,50
brique creuse	60	0,30
béton allégé	80	-

Les valeurs recommandées à l'arrachement sont obtenues sur la base d'un coefficient de sécurité de 3.

■ PARAMÈTRES D'INSTALLATION

Diamètre nominal	d_1	[mm]	7,5
Diamètre tête	d_k	[mm]	8
Diamètre pré-perçage béton /maçonnerie	d_0	[mm]	6,0
Diamètre trou dans l'élément à fixer	d_f	[mm]	6,2

■ INSTALLATION

d_0 diamètre pré-perçage béton /maçonnerie
 h_{nom} profondeur d'ancrage nominale
 d_f diamètre trou dans l'élément à fixer

