

MWS


Vijak za združitev metričen + les

Ogljikovo jeklo z belim galvanskim cinkanjem




NAVOJ METRIČEN - LES

Mešan navoj: navoj za les v konici in metrični navoj na koncih za prilagodljiva fiksiranja kovinskih elementov na les



DVOJNA NAMESTITEV

Namestitev z nastavkom Torx (glava) ali s šesterokotnim ključem (osrednji del)



ENOSTAVNA ZA UPORABO


Zaradi nastavka torx v glavi in šesterokotni obliki v sredini, je vijak možno pritrditi z nastavkom torx ter s ključem; namestitev je zelo enostavna in prilagodljiva

PRILAGODLJIVO FIKSIRANJE

Idealen za fiksiranje katerekoli vrste kovinskega elementa na leseno podkonstrukcijo, zahvaljujoč začetnemu navoju za les in naslednjemu metričnemu navoju za jeklo



Koda in velikost



MWS

d ₁ /M [mm]	koda	L [mm]	L _M [mm]	b [mm]	kos/emb.
8,9 / M10 TX25	MWS10100	100	30	57	50
	MWS10140	140	40	57	
11 / M12 TX30	MWS12120	120	40	57	50
	MWS12160	160	50	62	

MATICA DIN 934

M [mm]	koda	H [mm]	Ch [mm]	kos/emb.
M10	MUT93410	8	17	500
M12	MUT93412	10	19	500

SAMOBLOKIRNA MATICA DIN 985


M [mm]	koda	H [mm]	Ch [mm]	kos/emb.
M10	MUT98510	10	17	1
M12	MUT98512	12	19	1

OBROČEK DIN 125

M [mm]	codice	D2 [mm]	s [mm]	kos/emb.
M10	ULS10202	20	2	1000
M12	ULS13242	24	2,5	1000

Po naročilu izdelki iz nerjavečega jekla


Oblika




VIJAK MWS

Nominalni premer vijaka	d ₁ [mm]	8,9	11
Nominalni metrični premer	M [mm]	M10	M12
Šesterokotni del - Ključ	Ch [mm]	8	10
Šesterokotni del - Dolžina	L _{ch} [mm]	10	20
Premer luknje na les	d _v [mm]	6,0	8,0


Namestitev



- ❶ Predhodno preluknjati lesno konstrukcijo s premerom enakim d_v.



- ❷ Priviti sistem s šesterokotnim ključem ali nastavkom Torx..



- ❸ Nadaljujte z namestitvijo zelenega sistema z uporabo primernih fiksirnih elementov (denimo matice, spojnikov...).