

ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ

ΣΠΕΙΡΩΜΑ HI-LOW

Κατάλληλο για απευθείας στήριξη σε ημιγεμάτα και συμπαγή υλικά: φυσική πέτρα, τσιμέντο, γεμάτα τούβλα και διατρημένα τούβλα.

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Χάρη στην κυλινδρική κεφαλή, είναι ιδανικά για τη στήριξη των προφίλ από ξύλο κατευθείαν στο υποστηρίγμα του τοίχου.




ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

d_1 [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τεμ.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Διαθέσιμο και με λιμαρισμένη επίπεδη κεφαλή: ιδανικό για την στήριξη προφίλ από PVC και αλουμίνιο.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ




ΥΛΙΚΟ

Ανθρακοχάλυβας επιψευδαργυρωμένος με γαλβανισμό.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το σπείρωμα hi-low επιτρέπει την ασφαλή στήριξη ακόμα και κοντά στα άκρα του υποστηρίγματος χάρη στην μειωμένη επαγωγή της τάσης του υλικού. Ιδανικό για κουφώματα.

■ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ



ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
σκυροδεμα	30	1,07
μπλοκ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	40	-
τούβλο μασίφ	40	0,40
τούβλο με διάτρηση	80	2,50
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ελαφρό	60	0,30
	80	-

Οι προτεινόμενες τιμές εξαγωγής ανακτώνται λαμβάνοντας υπόψη ένα συντελεστή ασφαλείας ίσο με 3.

■ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ονομαστική διάμετρος	d_1	[mm]	7,5
Διάμετρος κεφαλής	d_k	[mm]	8
Διάμετρος προδιάτρησης τσιμέντου/τοιχού	d_0	[mm]	6,0
Διάμετρος οπής στο στοιχείο προς στήριξη	d_f	[mm]	6,2

■ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- d_0 διάμετρος προδιάτρησης τσιμέντου/τοιχού
 h_{nom} βάθος ονομαστικής εφαγκίστρωσης
 d_f διάμετρος οπής στο στοιχείο προς στήριξη

