

HENGERES FEJŰ ÖNMETSZŐ CSAVAR TÉGLAFALHOZ

HI-LOW MENET

Alkalmas kompakt és féltömör anyagokon való rögzítésre: természetes kő, beton, tömör és lyukacsos tégl.

RÖGZÍTÉSEK FÁBAN

A hengeres fejnek köszönhetően ideális fa profilok rögzítésére, közvetlenül a téglafalon.




KÓDOK ÉS MÉRETEK

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Rendelhető lapos sülyesztett fejjel is, alkalmas PVC és alumínium profilok rögzítésére.



GEOMETRIA




ANYAG

Galvanikus horganyzott szénacél.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A HI-LOW menet lehetővé teszi a biztos rögzítést a felület szélein is, az alacsony anyagba indukált feszültség miatt; ideális nyílászárókhoz.

KISZAKADÁSI ELLENÁLLÁS - JAVASOLT ÉRTÉKEK



FELÜLET TÍPUSA	$h_{\text{nom,min}}$ [mm]	N [kN]
beton	30	1,07
beton blokk	40	-
tömör tégl	40	0,40
	80	2,50
lyukas tégl	60	0,30
könnyített beton	80	-

A javasolt kiszakadási értékek 3-as biztonsági együtthatóval lettek kalkulálva.

INSTALLÁCIÓS PARAMÉTEREK

Névleges átmérő	d_1	[mm]	7,5
Fejátmérő	d_k	[mm]	8
Előfúrás átmérője beton/falazat	d_0	[mm]	6,0
Rögzítendő elemen lévő lyuk átmérője	d_f	[mm]	6,2

INSTALLÁCIÓ

- d_0 előfúrás átmérője beton/falazat
 h_{nom} névleges rögzítés mélysége
 d_f rögzítendő elemen lévő lyuk átmérője

