


MBS

Samořezné vruty s válcovou hlavou pro zdivo

- Uhlíková elektroztinkovaná ocel
- Vhodné pro kompaktní a poloplné materiály
- Upevnění oken a dveří (průměr hlavy = 8 mm)
- Rychlá instalace
- Snížené expanzní síly v podpěře
- Průchodné upevnění

MBS



kód	d [mm]	L [mm]	d ₀ [mm]	d _f [mm]	ks/bal.
FE210086	7,5 TX30	72	6	6,2	100
FE210087		92	6	6,2	
FE210088		112	6	6,2	
FE210089		132	6	6,2	
FE210090		152	6	6,2	
FE210091		182	6	6,2	

K dispozici také se zahluobenou plochou hlavou: ideální pro upevnění profilů z PVC a hliníku

d = diametr vrutu


d₀ = diametr předvrtání beton/zdivo

d_f = diametr otvoru v prvku k ukotvení

h_{nom} = nominální hloubka ukotvení

STATICKÉ HODNOTY

ODOLNOST VŮČI VYTAŽENÍ



Typ podpěry	h _{nom,min} [mm]	N _{Rk} [kN]	N _{rec} [kN]
Beton	30	3,2	0,76
Bločky betonu	40	-	-
Plná cihla	40	1,2	0,29
	80	7,5	1,79
Děrovaná cihla	40	0,2	0,05
	60	0,9	0,21
Zlehčený beton	80	-	-

Hodnoty projektu N_{Rd} se získají z charakteristických hodnot po aplikaci bezpečnostního koeficientu, který se rovná 3

MONTÁŽ NA ZDIVU

