

САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШУРУПЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ КАМЕННЫХ СТЕН

РЕЗЬБА HI-LOW

Подходят для непосредственного крепления на плотные и пустотелые материалы: натуральный камень, бетон, полнотелый и пустотелый кирпич.

КРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЧАСТЕЙ

Благодаря цилиндрической головке данные шурупы идеально подходят для крепления деревянных рам непосредственно на опоры из кладки.




КОДЫ И РАЗМЕРЫ

d ₁ [мм]	КОД	L [мм]	шт.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Имеется исполнение с плоской потайной головкой, которое подходит для крепления профилей из ПВХ и алюминия.

ГЕОМЕТРИЯ




МАТЕРИАЛ

Углеродистая сталь с гальванической оцинковкой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Резьба hi-low обеспечивает надежное крепление даже близко к краю опоры за счет пониженного напряжения, создаваемого шурупом в материалах. Идеально подходит для крепления рам.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЫДЕРГИВАНИЮ - РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ



ТИП ОПОРЫ	$h_{\text{nom,min}}$ [мм]	N [кН]
бетон	30	1,07
пустотелый бетонный блок	40	-
полнотелый кирпич	40	0,40
	80	2,50
пустотелый кирпич	60	0,30
облегченный пустотелый бетонный блок	80	-

Рекомендуемые значения сопротивления выдергиванию рассчитывались с учетом коэффициента запаса, равного 3.

ПАРАМЕТРЫ МОНТАЖА

Номинальный диаметр	d_1	[мм]	7,5
Диаметр головки	d_k	[мм]	8
Диаметр предварительно просверленного отверстия в бетоне/кирпиче	d_0	[мм]	6,0
Диаметр отверстия в прикрепляемом элементе	d_f	[мм]	6,2

УСТАНОВКА

- d_0 диаметр предварительно просверленного отверстия в бетоне/кирпиче
 h_{nom} номинальная глубина крепления
 d_f диаметр отверстия в прикрепляемом элементе

