

MBS

SAMOREZNÁ SKRUTKA S VALCOVOU HLAVOU PRE MURIVO

ZÁVIT HI-LOW


Vhodná pre priame fixovanie ku kompaktným a polotuhým materiálom: prírodný kameň, betón, plné tehly a duté tehly.

DREVENÉ RÁMY

Vďaka valcovej hlave je ideálna pre fixovanie drevených profilov priamo k povrchu muriva.



GEOMETRIA



KÓDY A ROZMERY

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Dostupné aj so zapustenou plochou hlavou: ideálna na fixovanie profilov z PVC a hliníka.




MATERIÁL

Uhlíková oceľ s galvanickým zinkovaním.

OBLASTI POUŽITIA

Závit HI-LOW umožňuje bezpečné fixovanie aj v blízkosti okrajov podpory vďaka zníženému pnutiu v materiáli; ideálna pre zárubne a okené rámy.

■ ODOBNOSŤ VYTIAHNUTIA - ODPORÚČANÉ HODNOTY



TYP PODKLADU	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
betón	30	1,07
betón bloky	40	-
plná tehla	40	0,40
	80	2,50
dierovaná tehla	60	0,30
odľahčený betón	80	-

Odporúčané hodnoty voči vytiahnutiu sú získané vzhľadom ku koeficientu bezpečnostného faktora 3.

■ INŠTALAČNÉ PARAMETRE

Menovitý priemer	d_1	[mm]	7,5
Priemer hlavy	d_k	[mm]	8
Priemer predvrtania betón/murivo	d_0	[mm]	6,0
Priemer otvoru fixovaného prvku	d_f	[mm]	6,2

■ MONTÁŽ

d_0 priemer predvrtania betón/murivo
 h_{nom} menovitá hĺbka kotvenia
 d_f priemer otvoru fixovaného prvku

