

SAMONAVOJNI VIJAK Z CILINDRIČNO GLAVO ZA ZID

VREZOVANJE HI-LOW


Namenjeno za neposredno fiksiranje na trdne in polprazne materiale: na ravna skala, beton, polni zidaki in luknjasti zidaki.

LESENI OKVIRJI

Zahvaljujoč cilindrični glavi, ki je idealna za fiksiranje lesenih profilov neposredno na nosilce v zidu.



OBLIKA



KODE IN DIMENZIJE

d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Na voljo tudi v obliki stožčaste ravne glave: idealne za fiksiranje profilov iz PVC-ja in aluminija.




MATERIAL

Ogljikovo jeklo z galvanskim pocinkanjem.

PODROČJA UPORABE

HI-LOW navoj omogoča varno fiksiranje tudi v bližini podpornih robov zahvaljujoč zmanjšanemu pritisku, ki je induciran v material; idealno za okvirje.

VZDRŽLJIVOST PRI IZVLEKI - PRIPOROČENE VREDNOSTI



VRSTA NOSILCA	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
beton	30	1,07
CLS bloki	40	-
poln zidak	40	0,40
	80	2,50
luknjan zidak	60	0,30
Razbremenjen CLS	80	-

Priporočene vrednosti pri izvlečenju so pridobljene z upoštevanjem varnostnega koeficienta, enakega št. 3.

PARAMETROV VGRADNJE

Nominalni premer	d_1	[mm]	7,5
Premer glave	d_k	[mm]	8
Premer predhodne izvrtine za beton/zidake	d_0	[mm]	6,0
Premer luknje v elementu, ki ga boste pritrdili	d_f	[mm]	6,2

VGRADNJA

- d_0 premer predhodne izvrtine za beton/zidake
 h_{nom} nazivna globina sidrišč
 d_f premer luknje v elementu, ki ga boste pritrdili

