

MBS

SJÄLVBORRANDE SKRUV MED CYLINDRISKT HUVUD FÖR MURVERK

HI-LOW-GÄNGNING

Lämplig för fixering direkt på kompakta och halvfylla material: natursten, betong, tegel och håltegel.

DÖRR- OCH FÖNSTERKARMAR I TRÄ

Tack vare det cylinderformade huvudet är den idealisk för fastsättning av träprofiler direkt på underlag i murverk.




KODER OCH MÅTT

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Finns även med platt försänkt huvud: idealisk för fastsättning i PVC- och aluminiumprofiler.



GEOMETRI




MATERIAL

Kolstål med galvaniserad förzinkning.

TILLÄPMNINGSOMRÅDEN

HI-LOW-gängan möjliggör ett säkert fäste i närheten av underlagets kanter tack vare reducerad spänning i materialet. Den är idealisk för karmar.

UTDRAGNINGSMOTSTÅND - REKOMMENDERADE VÄRDEN



TYP AV UNDERLAG	$h_{\text{nom,min}}$ [mm]	N [kN]
betong	30	1,07
betong-block	40	-
tegel	40	0,40
	80	2,50
håltegel	60	0,30
lättnvikts-betong	80	-

De rekommenderade värdena för utdragning dras med tanke på en säkerhetskoefficient som är lika med 3.

INSTALLATIONSPARAMETRAR

Nominell diameter	d_1	[mm]	7,5
Huvuddiameter	d_k	[mm]	8
Det förborrade hålets diameter i betong/murverk	d_0	[mm]	6,0
Diameter på hålet i elementet som ska fästas	d_f	[mm]	6,2

MONTERING

- d_0 det förborrade hålets diameter i betong/murverk
 h_{nom} nominellt förankringsdjup
 d_f diameter på hålet i elementet som ska fästas

