


Gewindeschneidende Zylinderkopfschraube für Mauerwerk

- Elektroverzinkter Kohlenstoffstahl
- Geeignet für Voll- und Hohlmaterialien
- Befestigung von Fenster- und Türrahmen (Kopfdurchmesser = 8 mm)
- Schnelle Montage
- Geringe Ausdehnungskräfte im Untergrund

MBS




Art.-Nr.	d [mm]	L [mm]	d ₀ [mm]	d _f [mm]	Stk./Konf.
FE210086	7,5 TX30	72	6	6,2	100
FE210087		92	6	6,2	
FE210088		112	6	6,2	
FE210089		132	6	6,2	
FE210090		152	6	6,2	
FE210091		182	6	6,2	

Erhältlich auch mit flachem Senkkopf: ideal zum Befestigen von Profilen aus PVC und Aluminium

d = Schraubendurchmesser
d₀ = Vorbohrdurchmesser Beton/Mauerwerk
d_f = Vorbohrdurchmesser am zu befestigenden Element
h_{nom} = nominale Verankerungstiefe

STATISCHE WERTE

AUSZIEHWIDERSTAND



Werkstoff	h _{nom,min} [mm]	N _{Rk} [kN]	N _{rec} [kN]
Beton	30	3,2	0,76
Betonblöcke	40	-	-
Vollziegel	40	1,2	0,29
	80	7,5	1,79
Lochziegel	40	0,2	0,05
	60	0,9	0,21
Leichtbeton	80	-	-

Die Bemessungswerte N_{Rd} ergeben sich aus den charakteristischen Werten unter Anwendung eines Sicherheitskoeffizienten von 3

MONTAGE AM MAUERWERK

