

# FIRE STRIPE

## FLEXIBLE INTUMESZIERENDE DICHUNG MIT HITZEABSCHIRMUNG



### INTUMESZIEREND

Quillt unter starker Hitze einwirkung auf. Durch die Expansion wird der Hohlraum, in dem sie sich befindet, abgedichtet; Flammen können nicht eindringen.

### BRANDSCHUTZ

Montage auf engstem Raum möglich; hervorragender Brandschutz für unsere verdeckten Befestigungssysteme.

## TECHNISCHE DATEN

| Eigenschaften               | Norm       | Wert               | USC-Konversion |
|-----------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Farbe                       | -          | Grau               | -              |
| Brandverhalten              | NF P92-501 | M1 - nichtbrennbar | -              |
| Verarbeitungstemperatur     | -          | +5 / +35 °C        | +41 / +95 °F   |
| Lagertemperatur             | -          | +1 / +25 °C        | +33,8 / +77 °F |
| Französische VOC-Einstufung | ISO 16000  | A+                 | -              |

<sup>(1)</sup>Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.  
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR.    | B    | s    | L   | B    | s     | L    |                                                                                       |
|-------------|------|------|-----|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | [mm] | [mm] | [m] | [in] | [mil] | [ft] |  |
| FIRESTRIP10 | 10   | 2    | 6   | 0.4  | 79    | 20   | 56                                                                                    |



### LANGE LEBENSDAUER

Das Profil hat eine gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen und thermische Beanspruchung, keine Fäulnisbildung.

### SCHNELLE MONTAGE

Das klebende Band lässt sich ohne weitere Hilfsmittel schnell verlegen.