

FIRE STRIPE

JOINT FLEXIBLE INTUMESCENT



INTUMESCENT

Il se gonfle sous l'effet d'une forte chaleur. En se dilatant, il scelle la cavité dans laquelle il est positionné, en bloquant le passage des flammes.

PROTECTION AU FEU

Il peut être installé dans des espaces restreints, il est parfait pour la protection au feu de nos systèmes de fixation invisible.

■ DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	conversion USC
Couleur	-	gris	-
Réaction au feu	NF P92-501	M1 - non inflammable	-
Température d'application	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Température de stockage	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
Classification VOC française	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾ Stocker le produit dans un lieu sec et abrité pendant un maximum de 12 mois.
Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 10.

■ CODES ET DIMENSIONS

CODE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIP10	10	2	6	0.4	79	20	56



DURABILITÉ

Le profilé a une bonne résistance aux rayons UV et au stress thermique et n'est pas sujet à la pourriture.

POSE RAPIDE

Le ruban adhésif se pose rapidement et aucun outil de support n'est requis.