

FIRE STRIPE

HŐRE DUZZADÓ, HAJLÉKONY TÖMÍTÉS



DUZZADÓ

Magas hőre duzzad. Tágulása révén tömíti az üreget és megakadályozza a lángok áthatolását.

TŰZVÉDELEM

Szűk helyekre is felhelyezhető, tökéletes rejtett rögzítési rendszereink tűzvédelmének biztosítására.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Szín	-	szürke	-
Tűzállósági besorolás	NF P92-501	M1 - nem gyúlékony	-
Felviteli hőmérséklet	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Tárolási hőmérséklet	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIFE10	10	2	6	0.4	79	20	56



TARTÓSSÁG

A profil jó ellenállással rendelkezik az UV-sugárzással és a hőhatásokkal szemben, nem korhad.

GYORS FELHELYEZÉS

A szalag öntapadó, gyorsan és szerszámok nélkül felhelyezhető.