

FIRE STRIPE

INTUMESCENTNO TOPLOTNO NABREKLJIVO PROŽNO TESNILO



INTUMESCENTNO

Nabrekne pod vplivom visoke temperature. Med raztezanjem zatesni vdolbino, ki ste jo napolnili z njo, in s tem prepreči preskok plamenov.

ZAŠČITA PRED OGNJEM

Možnost vgradnje v ozkih prostorih, idealno za protipožarno zaščito naših sistemov nevidne pritrditve.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Barva	-	siva	-
Odziv na ogenj	NF P92-501	M1 - nevnetljivo	-
Temperatura za vgradnjo	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Temperatura skladiščenja	-	+1 / +25 °C	+33,8 / +77 °F
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.
Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIFE10	10	2	6	0.4	79	20	56



OBSTOJNOST

Profil se odlikuje po dobri odpornosti na UV-žarke in toplotne obremenitve in ni podvržen trohnjenju.

HITRO POLAGANJE

Trak je lepilen, zato je njegova vgradnja hitra in brez nepotrebnega orodja.