

FIRE STRIPE

ΘΕΡΟΜΟΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΦΛΑΝΤΖΑ



ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαστέλλεται υπό την επίδραση ισχυρής θερμότητας. Επεκτείνεται, σφραγίζει την κοιλότητα στην οποία είναι τοποθετημένο εμποδίζοντας το πέρασμα των φλόγων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ

Τοποθετείται σε περιορισμένους χώρους και είναι ιδανικό για πυροπροστασία των επανατυλισσόμενων συστημάτων στερέωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Χρώμα	-	γκρι	-
Αντίδραση στη φωτιά	NF P92-501	M1 - μη εύφλεκτο	-
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+1 / +25 °C	+33,8 / +77 °F
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-

(1) Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.
Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIP10	10	2	6	0.4	79	20	56



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το προφίλ έχει καλή αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και τη θερμική καταπόνηση και δεν υπόκειται σε φθορά.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΗΤΗΣΗ

Η ταινία είναι αυτοκόλλητη, εγκαθίσταται γρήγορα και δεν απαιτείται εργαλείο υποστήριξης.