

FIRE STRIPE

FLEXIBELE INTUMESCENTE, DOOR WARMTE ZWELLEND PAKKING



INTUMESCENT

Zwelt op door toedoen van sterke warmte. Door uit te zetten sluit het de ruimte waarin het zich bevindt af en belet vlammen de doorgang.

BRANDBEVEILIGING

Kan worden geïnstalleerd in nauwe ruimten en is perfect voor brandbeveiliging van onze verborgen bevestigingssystemen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Kleur	-	grijs	-
Brandklasse	NF P92-501	M1 - onbrandbaar	-
Toepassingstemperatuur	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Opslagtemperatuur	-	+1 / +25 °C	+33,8 / +77 °F
Franse VOC-classificatie	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode van maximaal 12 maanden.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIP10	10	2	6	0.4	79	20	56



LANGE LEVENSDUUR

Het profiel heeft een goede bestendigheid tegen UV-stralen en tegen thermische stress en is niet onderhevig aan rot.

SNELLE INSTALLATIE

De tape is zelfklevend, wordt snel aangebracht en er is geen ondersteunend gereedschap nodig.