


Tornillo autoperforante de cabeza cilíndrica para albañilería

- Acero al carbono electrogalvanizado
- Idóneo para materiales compactos y semillenos
- Fijación para marcos y cerramientos (diámetro cabeza = 8 mm)
- Instalación rápida
- Fuerzas de expansión reducidas en el soporte
- Fijación cruzada

MBS



código	d [mm]	L [mm]	d ₀ [mm]	d _f [mm]	unid/cajas
FE210086	7,5 TX30	72	6	6,2	100
FE210087		92	6	6,2	
FE210088		112	6	6,2	
FE210089		132	6	6,2	
FE210090		152	6	6,2	
FE210091		182	6	6,2	

También disponible con cabeza avellanada plana: ideal para fijaciones de perfiles de PVC y de aluminio

d = diámetro tornillo


d₀ = diámetro pre-agujero hormigón/albañilería

d_f = diámetro del agujero en el elemento a fijar

h_{nom} = profundidad de anclaje nominal

VALORES ESTÁTICOS

RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN



Tipo soporte	h _{nom,min} [mm]	N _{Rk} [kN]	N _{rec} [kN]
Hormigón	30	3,2	0,76
Bloques de hormigón	40	-	-
Ladrillo macizo	40	1,2	0,29
	80	7,5	1,79
Ladrillo perforado	40	0,2	0,05
	60	0,9	0,21
Hormigón aligerado	80	-	-

Los valores de proyecto N_{Rd} se obtienen de los valores característicos aplicando un coeficiente de seguridad igual a 3

MONTAJE EN ALBAÑILERÍA

