

地基用防白蚁防水薄膜

成分

单层  
低密度 PE 薄膜

规格及技术参数

| 项目            | 标准                   | 数值                                            | USC 转换                              |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 单位平方克重        | EN 1849-2            | 150 g/m <sup>2</sup>                          | 0.49 oz/ft <sup>2</sup>             |
| 厚度            | EN 1849-1            | 0,15 mm                                       | 6 mil                               |
| 最大拉力 纵向/横向    | EN 12311-1           | 15 / 15 N/50mm                                | 2 / 2 lb/in                         |
| 延展率 纵向/横向     | EN 12311-1           | 350 / 450 %                                   | -                                   |
| 钉杆法抗撕裂性 纵向/横向 | EN 12310-1           | 40 / 40 N                                     | 9 / 9 lbf                           |
| 防水性能          | EN 1928              | 符合要求                                          | -                                   |
| 能耐温度          | -                    | -40 / 80 °C                                   | -40 / 176 °F                        |
| 耐火等级          | EN 13501-1           | F级                                            | -                                   |
| 抗空气渗透性能       | EN 12114             | > 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | > 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| 导热系数 (λ)      | -                    | 0,4 W/(m·K)                                   | 0.23 BTU/h·ft·°F                    |
| 比热            | -                    | 1800 J/(kg·K)                                 | -                                   |
| 密度            | -                    | 约 1000 kg/m <sup>3</sup>                      | 约 0.58 oz/in <sup>3</sup>           |
| 抗冲击性能         | EN 12691             | 200 mm                                        | 7.87 in                             |
| 耐静态负载强度       | -                    | 5 N                                           | 1.12 lbf                            |
| 抗水蒸汽性能:       |                      |                                               |                                     |
| - 碱性环境下       | EN 1847 / EN 12311-2 | 符合要求                                          | -                                   |
| - 人工老化后       | EN 1296 / EN 1931    | 符合要求                                          | -                                   |
| 防白蚁措施         | FCBA (401/10/222F/d) | > 20 年                                        | -                                   |

废物分类 (2014/955/EU) : 17 02 04.

产品编码和尺寸

| 产品编码     | 卷<br>[m]   | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |  |
|----------|------------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TERMI150 | 1,0 x 12,5 | 3        | 25       | 75                     | 10        | 82        | 807                     | 12                                                                                    |

## ■ 施工步骤



**3a** SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

**3b** EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

**4a** OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND  
FLY, FLY SOFT

**4b** PRIMER, PRIMER SPRAY  
ROLLER