

COMPRESSOR 10

ÖLFREIER KOMPRESSOR DOPPELTANK 10 L

PRAKTISCH

Leichter Transport dank der breiten Rollen und des robusten Aluminiumgriffs. Die vorderen Füße mit Fußkappen verleihen Stabilität.

LANGLEBIG

Ölfreie Pumpeinheit mit zwei gegenüberliegenden Zylindern (höhere Lebensdauer).

GERÄUSCHARM

Geräuscharm, für höheren Komfort bei den Bearbeitungen.



TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V
Nennleistung	2,2 kW
Frequenz	50 Hz
Max. Betriebsdruck	10 bar
Sicherheitsventil	10,5 bar
Geräuschpegel	79,6 dB
Drehzahl	1400 U/min
Tankvolumen	10 + 10 Liter
Luftdurchsatz Eingang	330 l/min
Luftdurchsatz Ausgang	200 l/min
Anwendungstemperatur	+5 ÷ +40 °C
Hygrometrischer Wert	5 ÷ 95 %
Gesamtgewicht	44 kg
Abmessungen (l x l x h)	568 x 755 x 740 mm



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
AT411	Ölfreier Kompressor Doppeltank 10 l	1

DRUCKLUFTSCHLAUCH

DRUCKLUFTSCHLAUCH MIT
UNIVERSALKUPPLUNG



ART.-NR.	Länge	Durchmesser	Stk.
HH14000051	15 m	9 mm	1