

COMPRESSOR 20

ÖLFREIER KOMPRESSOR DOPPELTANK 20 L

PRAKTISCH

Leichter Transport dank der breiten Rollen und des robusten Aluminiumgriffs. Die vorderen Füße mit Fußkappen verleihen Stabilität. Mit doppeltem Ausgang für gleichzeitige Nutzung von 2 Maschinen.

LANGLEBIG

Ölfreie Pumpeinheit mit zwei gegenüberliegenden Zylindern (höhere Lebensdauer)

GERÄUSCHARM

Geräuscharm, für höheren Komfort bei den Bearbeitungen



TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V
Nennleistung	2,05 kW
Frequenz	50 Hz
Max. Betriebsdruck	10 bar
Sicherheitsventil	10,5 bar
Geräuschpegel	79,6 dB
Drehzahl	1400 U/min
Tankvolumen	10 + 10 Liter
Luftdurchsatz Eingang	330 l/min
Luftdurchsatz Ausgang	190 l/min
Anwendungstemperatur	+5 ÷ +40 °C
Hygrometrischer Wert	5 ÷ 95 %
Gesamtgewicht	43 kg
Abmessungen (l x l x h)	560 x 660 x 520 mm




ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
ATT421	Ölfreier Kompressor Doppeltank 10 l	1

DRUCKLUFTSCHLAUCH

DRUCKLUFTSCHLAUCH MIT
UNIVERSALKUPPLUNG



ART.-NR.	Länge	Durchmesser	Stk.
HH1400051	15 m	9 mm	1