

COMPRESSOR 20

COMPRESOR SIN ACEITE DOBLE DEPÓSITO 20 L

PRÁCTICO

Fácil de transportar gracias a sus ruedas anchas y a la resistente manija de aluminio. Los pies delanteros con tacos aseguran la máxima estabilidad. Dotado de doble salida para usar simultáneamente 2 máquinas.

DURADERO

Grupo de bombeo sin aceite con dos cilindros contrapuestos (mayor durabilidad)

SILENCIOSO

Nivel de ruido bajo para un mayor confort durante el trabajo



DATOS TÉCNICOS

tensión de alimentación	230 V
potencia nominal	2,05 kW
frecuencia	50Hz
presión máxima de trabajo	10 bar
válvula de seguridad	10,5 bar
nivel de ruido	79,6 dB
velocidad de rotación	1400 rpm
capacidad de los depósitos	10 + 10 litros
caudal de aire en entrada	330 l/min
caudal de aire en salida	190 l/min
temperatura de funcionamiento	entre +5 y +40 °C
humedad relativa	entre el 5 y el 95 %
peso total	43 kg
dimensiones (l x l x h)	560 x 660 x 520 mm

CE
DM 2006/42/CE



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	unid.
ATT421	compresor sin aceite doble depósito 10 l	1

TUBO PARA AIRE COMPRIMIDO

TUBO FLEXIBLE PARA
AIRE COMPRIMIDO CON
CONEXIÓN UNIVERSAL



CÓDIGO	longitud	diámetro	unid.
HH1400051	15 m	9 mm	1