


MBS

Vis pour maçonnerie et béton à tete cylindrique

- Acier au carbone électrozingué
- Convient aux matériaux compacts et semi-pleins
- Fixation de huisseries et bâtis (diamètre tête = 8 mm)
- Pose rapide
- Faibles forces d'expansion dans le support
- Installation traversante

MBS




code	d [mm]	L [mm]	d ₀ [mm]	d _f [mm]	pcs/conf
FE210086	7,5 TX30	72	6	6,2	100
FE210087		92	6	6,2	
FE210088		112	6	6,2	
FE210089		132	6	6,2	
FE210090		152	6	6,2	
FE210091		182	6	6,2	

Disponible également à tête fraisée plane : idéal pour la fixation de profilés en PVC et aluminium.

d = diamètre vis
d₀ = diamètre pré-perçage béton/maçonnerie
d_f = diamètre du trou de passage dans l'élément à fixer
h_{nom} = profondeur d'ancrage nominale

VALEURS STATIQUES

RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT



Type de support	h _{nom,min} [mm]	N _{Rk} [kN]	N _{rec} [kN]
Béton	30	3,2	0,76
Petits blocs de béton	40	-	-
Bloc plein	40	1,2	0,29
	80	7,5	1,79
Bloc creux	40	0,2	0,05
	60	0,9	0,21
Béton allégé	80	-	-

Les valeurs de calcul N_{Rd} s'obtiennent à partir des valeurs caractéristiques en appliquant un coefficient de sécurité égal à 3.

MONTAGE SUR MAÇONNERIE

