

# FIRE STRIPE

## JOINT FLEXIBLE INTUMESCENT



### INTUMESCENT

Il se gonfle sous l'effet d'une forte chaleur. En se dilatant, il scelle la cavité dans laquelle il est positionné, en bloquant le passage des flammes.

### PROTECTION AU FEU

Il peut être installé dans des espaces restreints, il est parfait pour la protection au feu de nos systèmes de fixation invisible.



## ■ DONNÉES TECHNIQUES

| Propriété                    | norme      | valeur               | conversion USC |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------|
| Couleur                      | -          | gris                 | -              |
| Réaction au feu              | EN 13501-1 | B-s3, d0             | -              |
|                              | NF P92-501 | M1 - non inflammable | -              |
| Température d'application    | -          | +5 / +35 °C          | +41 / +95 °F   |
| Température de stockage      | -          | +1 / +25 °C          | +33.8 / +77 °F |
| Classification VOC française | ISO 16000  | A+                   | -              |

(1) Stocker le produit dans un lieu sec et abrité pendant un maximum de 12 mois.  
Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 10.

## ■ CODES ET DIMENSIONS

| CODE        | B    | s    | L   | B    | s     | L    |  |
|-------------|------|------|-----|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | [mm] | [mm] | [m] | [in] | [mil] | [ft] |                                                                                       |
| FIRESTRIP10 | 10   | 2    | 6   | 0.4  | 79    | 20   | 56                                                                                    |



### DURABILITÉ

Le profilé a une bonne résistance aux rayons UV et au stress thermique et n'est pas sujet à la pourriture.

### POSE RAPIDE

Le ruban adhésif se pose rapidement et aucun outil de support n'est requis.