

FIRE STRIPE



ELASTYCZNA USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA PRZECIWOGNIOWA

PRZECIWOGNIOWOŚĆ

Pęcznieje pod wpływem silnego ciepła. W miarę rozszerzania, uszczelnia zagłębienie, w którym się znajduje, blokując przejście płomieni.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Umieszczany w ograniczonych przestrzeniach, doskonale nadaje się do ochrony przeciwpożarowej naszych ukrytych systemów mocowań.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Kolor	-	szary	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	B-s3, d0	-
	NF P92-501	M1 - niepalność	-
Temperatura kładzenia	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Temperatura składowania	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-

(1) Produkt przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.
Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIFE10	10	2	6	0.4	79	20	56



TRWAŁOŚĆ

Profil ma dobrą odporność na promieniowanie UV oraz naprężenia termiczne i nie jest podatny na gnienie.

SZYBKI MONTAŻ

Taśma jest przylepna, szybko się ją nakłada, a montaż nie wymaga żadnych narzędzi pomocniczych.