

# FIRE STRIPE



## INTUMESCENTNO TOPLOTNO NABREKLJIVO PROŽNO TESNILO

### INTUMESCENTNO

Nabrekne pod vplivom visoke temperature. Med raztezanjem zatesni vdolbino, ki ste jo napolnili z njo, in s tem prepreči preskok plamenov.

### ZAŠČITA PRED OGNJEM

Možnost vgradnje v ozkih prostorih, idealno za protipožarno zaščito naših sistemov nevidne pritrditve.



## TEHNIČNI PODATKI

| Lastnosti                 | zakonodaja | vrednost         | pretvorba USC  |
|---------------------------|------------|------------------|----------------|
| Barva                     | -          | siva             | -              |
| Odziv na ogenj            | EN 13501-1 | B-s3, d0         | -              |
|                           | NF P92-501 | M1 - nevnetljivo | -              |
| Temperatura za vgradnjo   | -          | +5 / +35 °C      | +41 / +95 °F   |
| Temperatura skladiščenja  | -          | +1 / +25 °C      | +33,8 / +77 °F |
| Francoska razvrstitev VOC | ISO 16000  | A+               | -              |

<sup>(1)</sup> Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.  
Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

## KODE IN DIMENZIJE

| KODA         | B    | s    | L   | B    | s     | L    |    |
|--------------|------|------|-----|------|-------|------|----|
|              | [mm] | [mm] | [m] | [in] | [mil] | [ft] |    |
| FIRESTRIFE10 | 10   | 2    | 6   | 0.4  | 79    | 20   | 56 |



### OBSTOJNOST

Profil se odlikuje po dobri odpornosti na UV-žarke in toplotne obremenitve in ni podvržen trohnjenju.

### HITRO POLAGANJE

Trak je lepilen, zato je njegova vgradnja hitra in brez nepotrebnega orodja.