

FIRE STRIPE



OHEBNÉ INTUMESCENTNÍ TĚSNĚNÍ BOBTNAVÉ PŮSOBENÍM TEPLA

INTUMESCENTNÍ

Nabobtná působením silného tepla. Rozpínáním utěsni dutinu, do které je vloženo, a zablokuje prostup plamenů.

OCHRANA PROTI POŽÁRU

Lze jej instalovat v úzkých prostorech a je dokonalé k protipožární ochraně našich skrytých upevňovacích systémů.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Barva	-	šedá	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	B-s3, d0	-
	NF P92-501	M1 - nehořlavý	-
Teplota aplikace	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Skladovací teplota	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-

(1) Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.
Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIFE10	10	2	6	0.4	79	20	56



TRVANLIVOST

Profil má dobrou odolnost vůči UV paprskům a tepelné námaze a nepodléhá hnilobě.

RYCHLÁ MONTÁŽ

Lepicí páska se rychle pokládá, přičemž není třeba žádného podpůrného nástroje.