

FIRE STRIPE



熱膨張性フレキシブルガスケット

膨張性

強い熱によって膨張します。膨張して空洞をふさぎ、炎が通過するのを妨ぎます。

防火対策

限られたスペースでの取り付けが可能で、当社の隠し締結システムの防火対策に最適です。



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
カラー	-	グレー	-
燃焼挙動	EN 13501-1	B-s3, d0	-
	NF P92-501	M1 - 不燃性	-
使用温度	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
保管温度	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
フランス規格分類VOC	ISO 16000	A+	-

(1) 製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し12か月以内に使用して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

コードと寸法

コード	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIP10	10	2	6	0.4	79	20	56



持続性

プロファイルは優れた耐UV性と耐熱性を備えています。また腐食することはありません。

素早い取り付け

接着性のあるテープのため素早く取り付けることができ、他の道具は必要ありません。