

FIRE STRIPE

열팽창식 플렉시블 개스킷



팽창성

강한 열의 영향으로 팽창합니다. 팽창하면서 테이프 접착부의 틈을 봉인하여 불꽃의 통로를 막습니다.

화재 방지

밀폐된 공간에 설치 가능하며, 로소블라스 비노출 접합철물의 화재 보호에 이상적입니다.



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
색상	-	회색	-
내화등급	EN 13501-1	B-s3, d0	-
	NF P92-501	M1 - 불연성	-
사용 가능 온도 범위	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
보관 온도	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
프랑스 VOC 분류	ISO 16000	A+	-

(1) 제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월)
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

코드 및 치수

제품코드	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIP10	10	2	6	0.4	79	20	56



내구성

프로파일은 자외선 및 열응력에 대한 내성이 뛰어나고 색지 않습니다.

빠른 설치

테이프는 접착성이 있으며, 빠르게 설치되며 서포트 도구가 필요하지 않습니다.