

BARRIER SD90

SCHERMO BARRIERA AL VAPORE Sd 90 m

160 g/m²



COMPOSIZIONE

strato singolo
film funzionale in PE

DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore
Grammatura	EN 1849-2	160 g/m ²
Spessore	EN 1849-2	0,2 mm
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	90 m
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-2	> 0,21 / 0,12 MPa
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD	EN 12310-2	> 15 / 12 N
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	2 kPa
Esposizione indiretta ai raggi UV	-	2 settimane
Resistenza termica	-	-40 / +80 °C
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E
Resistenza statica con calcestruzzo	-	L20
Resistenza all'urto su alluminio	EN 12691	> 1,5 m
Conduttività termica (λ)	-	0,4 W/(m·K)
Calore specifico	-	1800 J/(kg·K)
Densità	-	ca. 800 kg/m ³
Fattore di resistenza al vapore (μ)	-	ca. 450000

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	grammatura [g/m ²]	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	
BAR90	BARRIER SD90	160	-	1,5	25	37,5	135
BAR9030	BARRIER SD90 3 m	160	-	3	30	90	50