

BARRIER SD90

ÉCRAN PARE-VAPEUR Sd 90 m

160 g/m²



COMPOSITION

une seule couche
film fonctionnel en PE

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur
Masse par unité de surface	EN 1849-2	160 g/m ²
Épaisseur	EN 1849-2	0,2 mm
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	90 m
Résistance à la traction MD/CD	EN 12311-2	> 0,21 / 0,12 MPa
Résistance à la déchirure au clouage MD/CD	EN 12310-2	> 15 / 12 N
Étanchéité à l'eau	EN 1928	2 kPa
Exposition indirecte aux rayons UV	-	2 semaines
Résistance thermique	-	-40 / +80 °C
Réaction au feu	EN 13501-1	classe E
Résistance statique avec béton	-	L20
Résistance aux chocs sur aluminium	EN 12691	> 1,5 m
Conductivité thermique (λ)	-	0,4 W/(m·K)
Chaleur spécifique	-	1800 J/(kg·K)
Densité	-	env. 800 kg/m ³
Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ)	-	env. 450000

CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	masse par unité de surface [g/m ²]	ruban	H [m]	L [m]	A [m ²]	
BAR90	BARRIER SD90	160	-	1,5	25	37,5	135
BAR9030	BARRIER SD90 3 m	160	-	3	30	90	50