

PLASTER BAND

NASTRO SPECIALE AD ELEVATA ADESIONE ANCHE INTONACABILE

ELEVATA ADESIONE

L'elevata forza di adesione lo rende ideale per l'applicazione sulla maggior parte delle superfici, anche a basse temperature.

INTONACABILE

Tessuto tecnico perfetto per essere successivamente intonacato.

COMPOSIZIONE

supporto
membrana traspirante in PP a due strati

adesivo
dispersione acrilica senza solventi

strato di separazione
carta siliconata



CODICI E DIMENSIONI


PLASTER BAND

CODICE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Spessore totale	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
Adesività	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Resistenza ai raggi UV	-	4 mesi	-
Resistenza termica	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Temperatura di applicazione	-	> -10 °C	> +50 °F
Temperatura di stoccaggio	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

CAMPI APPLICATIVI



UNIVERSALE E INVISIBILE

Eccellente per sigillare il sormonto delle membrane sia all'interno che all'esterno. Grazie al supporto in tessuto non tessuto nero, non è visibile dietro a rivestimenti discontinui.

SICURO

Grazie alla particolare composizione controlla in modo impeccabile il flusso di vapore, garantendo sempre una perfetta tenuta all'aria e al vento.